



取付け取外し時に、誤って口金に接触しても感電しないように安全保護を講じております。

仕様 (40W形)	25W (スタンダード)	18W (省エネタイプ)	14W (駐車場用省エネタイプ)
寸法	1198×30mm	1198×30mm	1198×30mm
口金	G13	G13	G13
電圧	100V/200V	100V/200V	100V/200V
周波数	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz
発光効率	60~100Lm/W	60~100Lm/W	60~100Lm/W
色温度	5000K/3000K	5000K/3000K	5000K/3000K
調光	オプション	オプション	オプション
環境温度	0℃~50℃	0℃~50℃	0℃~50℃
寿命	50000h	50000h	50000h
仕様 (20W形)	12W (スタンダード)	9W (省エネタイプ)	
寸法	580×30mm	580×30mm	
口金	G13	G13	
電圧	100V/200V	100V/200V	
周波数	50~60Hz	50~60Hz	
発光効率	60~100Lm/W	60~100Lm/W	
色温度	5000K/3000K	5000K/3000K	
調光	オプション	オプション	
環境温度	0℃~50℃	0℃~50℃	
寿命	50000h	50000h	

## 電球タイプ

CCFL 抗菌照明仕様



17W



13W



9W

仕様	17W	13W	9W
寸法	160×55mm	150×55mm	138×64mm
消費電力	17W	13.5W	9W
口金	E26	E26	E26
電圧(単電圧)	100V/200V	100V/200V	100V/200V
周波数	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz
発光効率	70Lm/W	66Lm/W	55Lm/W
色温度	5000K/3000K	5000K/3000K	5000K/3000K
調光	オプション	オプション	オプション
環境温度	0℃~50℃	0℃~50℃	0℃~50℃
寿命	40000h	40000h	40000h